






ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
 УФ защитное средство Арт.: 2108	Специальный продукт, содержащий микрочастицы белого пигмента. Используется в качестве добавки в слабозаколерованные масла, лазури и лаки BIOFA для повышения защитных свойств покрытия от УФ-лучей. Добавляется в количестве 10-15% от общего объема продукта.		0,25	2 310	см. технические характеристики	
			0,5	4 350		
			1	8 750		
 Средство для очистки зеленого налета Арт.: 2019 Неколерируемый продукт	Концентрат-очиститель для внешних работ. Тщательно быстро и бережно удалит загрязнения, зеленый налет с поверхности древесины, камня, бетона и тротуарной плитки. Рекомендуется для неокрашенной и обработанной маслом древесины.		1	1 830	10-7	183-261
 Восстановитель цвета древесины Арт.: 2089 Неколерируемый продукт	Высокоэффективное чистящее средство для удаления серого налета и восстановления цвета древесины экзотических пород. Очищает, освежает и осветляет потускневшую древесину, возвращает ей первоначальный цвет и новый вид. Рекомендуется для неокрашенной и обработанной маслом древесины.		1	910	10-8	91-261
			5	4 560	50-40	91-114
 Грунт-антисептик для дерева Арт.: 8750 PROFI Неколерируемый продукт	Специальный грунт для внешних работ. Рекомендуется для защиты, предварительной обработки и подготовки к окраске срубов из бревна, бруса, лафета, а также заборов, беседок, террас и т.п. Защищает древесину от плесени, грибка и синевы. При дальнейшей обработке поверхности цветными продуктами позволяет получить более ровный цветовой оттенок. Максимально допустимая влажность обрабатываемой древесины 40%.		0,375	540	5,7	95
			1	1 160	15	77
			2,5	2 490	37	67
			10	8 860	150	59
			Бесцветная база			0,375
			1	2 280	16-10	143-228
			2,5	4 970	40-25	124-199
			10	19 300	160-100	121-193
			0,125	500	2-1,2	250-417
			0,375	1 004	6-4	167-251
			1	2 530	16-10	158-253
			2,5	5 595	40-25	140-224
			10	21 800	160-100	136-218
			0,125	500	2-1,2	250-417
			0,375	1 023	6-4	171-256
			1	2 580	16-10	161-258
			2,5	5 720	40-25	143-229
			10	22 300	160-100	139-223
			0,125	500	2-1,2	250-417
			0,375	1 060	6-4	177-265
			1	2 680	16-10	168-268
			2,5	5 970	40-25	149-239
			10	23 300	160-100	146-233
			0,125	500	2-1,2	250-417
			0,375	1 079	6-4	180-270
			1	2 730	16-10	171-273
			2,5	6 095	40-25	152-244
			10	23 800	160-100	149-238
			0,125	500	2-1,2	250-417
			0,375	1 098	6-4	183-275
			1	2 780	16-10	174-278
			2,5	6 220	40-25	156-249
			10	24 300	160-100	152-243
 Лазурь для дерева Арт.: 1075	Лазурь для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, стен, заборов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам, придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованную в цвет лазурь.		0,125	500	2-1,2	250-417
			0,375	1 060	6-4	177-265
			1	2 680	16-10	168-268
			2,5	5 970	40-25	149-239
			10	23 300	160-100	146-233
			0,125	500	2-1,2	250-417
			0,375	1 079	6-4	180-270
			1	2 730	16-10	171-273
			2,5	6 095	40-25	152-244
			10	23 800	160-100	149-238
			0,125	500	2-1,2	250-417
			0,375	1 098	6-4	183-275
			1	2 780	16-10	174-278
			2,5	6 220	40-25	156-249
			10	24 300	160-100	152-243

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ


Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,375	1 220	7,5-5,5	163-222
			1	3 280	20-15	164-219
		Бесцветная база	2,5	7 520	50-37	150-203
			10	26 570	200-150	133-177
			0,125	630	2,5-1,8	252-350
			0,375	1 314	7,5-5,5	175-239
		4301 Лиственница	1	3 530	20-15	177-235
		4317 Итальянская пиния	2,5	8 145	50-37	163-220
			10	29 070	200-150	145-194
			0,125	630	2,5-1,8	252-350
		4302 Золотистый тик	0,375	1 333	7,5-5,5	178-242
		4307 Коньяк	1	3 580	20-15	179-239
		4319 Кофе	2,5	8 270	50-37	165-224
		4320 Палисандр	10	29 570	200-150	148-197
			0,125	630	2,5-1,8	252-350
			0,375	1 352	7,5-5,5	180-246
		4324 Грифель	1	3 630	20-15	182-242
		4322 Эбеновое дерево	2,5	8 395	50-37	168-227
			10	30 070	200-150	150-200
			0,125	630	2,5-1,8	252-350
		4309 Шоколадно-коричневый	0,375	1 370	7,5-5,5	183-249
		4310 Муссон	1	3 680	20-15	184-245
		4311 Красное дерево	2,5	8 520	50-37	170-230
		4312 Садова	10	30 570	200-150	153-204
		4313 Сливки				
		4315 Пепельно-серый				
		4321 Ольха				
		4323 Меранти				
			0,125	630	2,5-1,8	252-350
			0,375	1 389	7,5-5,5	185-253
		4303 Каштан	1	3 730	20-15	187-249
		4304 Вишня	2,5	8 645	50-37	173-234
		4314 Айсберг	10	31 070	200-150	155-207
		4316 Морская галька				
		4318 Ироко				
			0,125	630	2,5-1,8	252-350
			0,375	1 445	7,5-5,5	193-263
		4306 Бордовый	1	3 880	20-15	194-259
			2,5	9 020	50-37	180-244
			10	32 570	200-150	163-217
			0,125	630	2,5-1,8	252-350
			0,375	1 520	7,5-5,5	203-276
		4305 Сепия	1	4 080	20-15	204-272
			2,5	9 520	50-37	190-257
			10	34 570	200-150	173-230




Масло защитное
 Арт.: 2043

Защитное масло для внешних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
 Масло защитное Арт.: 2043	Защитное масло для внешних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.	4308 Оливковый	0,125	630	2,5-1,8	252-350
			0,375	1 558	7,5-5,5	208-283
			1	4 180	20-15	209-279
			2,5	9 770	50-37	195-264
			10	35 570	200-150	178-237
		4343 Дуб натуральный	0,375	1 370	7,5-5,5	183-249
			1	3 680	20-15	184-245
			2,5	8 520	50-37	170-230
			10	30 570	200-150	153-204
		4340 Желтый дуб 4341 Темный дуб 4342 Зеленый дуб	0,375	1 333	7,5-5,5	178-242
			1	3 580	20-15	179-239
			2,5	8 270	50-37	165-224
		4344 Серый дуб 4345 Молочный дуб 4346 Красный дуб	10	29 570	200-150	148-197
			0,375	1 352	7,5-5,5	180-246
			1	3 630	20-15	182-242
2,5	8 395		50-37	168-227		
Бесцветная база	10	30 070	200-150	150-200		
	0,375	1 310	7,5-5,5	175-238		
	1	3 540	20-15	177-236		
	2,5	8 050	50-37	161-218		
4325 Лакрица 4327 Лунная ночь 4335 Бисквит 4336 Миндаль	10	28 480	200-150	142-190		
	0,125	630	2,5-1,8	252-350		
	0,375	1 442	7,5-5,5	192-262		
	1	3 890	20-15	195-259		
	2,5	8 925	50-37	179-241		
4326 Торо 4329 Кремень 4332 Агат 4337 Антик 4339 Пралине	10	31 980	200-150	160-213		
	0,125	630	2,5-1,8	252-350		
	0,375	1 460	7,5-5,5	195-265		
	1	3 940	20-15	197-263		
4330 Гранит 4331 Серая гавань 4333 Ладан 4334 Корица	2,5	9 050	50-37	181-245		
	10	32 480	200-150	162-217		
	0,125	630	2,5-1,8	252-350		
	0,375	1 479	7,5-5,5	197-269		
4338 Кимберли	1	3 990	20-15	200-266		
	2,5	9 175	50-37	184-248		
	10	32 980	200-150	165-220		
	0,125	630	2,5-1,8	252-350		
4338 Кимберли	0,375	1 498	7,5-5,5	200-272		
	1	4 040	20-15	202-269		
	2,5	9 300	50-37	186-251		
	10	33 480	200-150	167-223		

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
 Масло для террас Арт.: 3753	Декоративно защитное покрытие для деревянных настилов, террас и террасной доски из лиственницы, сосны и прочих европейских пород древесины, а также прочих горизонтальных и вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Создает дышащую, износоустойчивую, прочную, эластичную, грязе- и водоотталкивающую поверхность. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.	Бесцветная база	0,375	1 260	7,5-5,5	168-229
			1	3 120	20-15	156-208
			2,5	7 780	50-37	156-210
			10	29 600	200-150	148-197
		3701 Лиственница	0,125	630	2,5-1,8	252-350
			0,375	1 354	7,5-5,5	181-246
			1	3 370	20-15	169-225
			2,5	8 405	50-37	168-227
		3702 Тик	10	32 100	200-150	161-214
			0,125	630	2,5-1,8	252-350
			0,375	1 373	7,5-5,5	183-250
			1	3 420	20-15	171-228
3703 Темный орех 3706 Базальт 3708 Ятоба 3709 Венге 3710 Серый кварц	2,5	8 530	50-37	171-231		
	10	32 600	200-150	163-217		
	0,125	630	2,5-1,8	252-350		
	0,375	1 392	7,5-5,5	186-253		
3705 Серый	1	3 470	20-15	174-231		
	2,5	8 655	50-37	173-234		
	10	33 100	200-150	166-221		
	0,125	630	2,5-1,8	252-350		
3707 Мербау	0,375	1 429	7,5-5,5	191-260		
	1	3 570	20-15	179-238		
	2,5	8 905	50-37	178-241		
	10	34 100	200-150	171-227		
3704 Термодерево	0,125	630	2,5-1,8	252-350		
	0,375	1 467	7,5-5,5	196-267		
	1	3 670	20-15	184-245		
	2,5	9 155	50-37	183-247		
Бесцветная база	10	35 100	200-150	176-234		
	0,125	630	2,5-1,8	252-350		
	0,375	1 504	7,5-5,5	201-273		
	1	3 770	20-15	189-251		
Защита для торцов Арт.: 8403	2,5	9 405	50-37	188-254		
	10	36 100	200-150	181-241		
	0,375	720	1,8-1	400-720		
	1	1 930	5-3	386-643		
Цвета для стандартной палитры BIOFA 1075 и BIOFA 2043	2,5	4 420	12-7	368-631		
	10	16 640	50-30	333-555		
	0,375	795	1,8-1	442-795		
	1	2 130	5-3	426-710		
	2,5	4 920	12-7	410-703		
	10	18 640	50-30	373-621		

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,125	470	1,5-1	313-470
			0,375	1 180	5-3	236-393
		Бесцветная база	1	2 660	14-8	190-333
			2,5	6 090	35-20	174-305
			10	26 580	140-80	190-332
			0,125	500	1,5-1	333-500
			0,375	1 274	5-3	255-425
	8001 Фрегат 8003 Галеон 8005 Каравелла		1	2 910	14-8	208-364
			2,5	6 715	35-20	192-336
			10	29 080	140-80	208-364
			0,125	500	1,5-1	333-500
			0,375	1 293	5-3	259-431
	8004 Аврора 8007 Арабелла		1	2 960	14-8	211-370
			2,5	6 840	35-20	195-342
			10	29 580	140-80	211-370
			0,125	500	1,5-1	333-500
			0,375	1 312	5-3	262-437
	8008 Линкор 8009 Эспаньола 8010 Цикада		1	3 010	14-8	215-376
			2,5	6 965	35-20	199-348
			10	30 080	140-80	215-376
			0,125	500	1,5-1	333-500
			0,375	1 330	5-3	266-443
	8002 Бригантина		1	3 060	14-8	219-383
			2,5	7 090	35-20	203-355
			10	30 580	140-80	218-382
			0,125	500	1,5-1	333-500
			0,375	1 349	5-3	270-450
	8006 Клипер 8011 Форвард		1	3 110	14-8	222-389
			2,5	7 215	35-20	206-361
			10	31 080	140-80	222-389
			0,125	500	1,5-1	333-500
			0,375	1 387	5-3	277-462
	8012 Пилигримм		1	3 210	14-8	229-401
			2,5	7 465	35-20	213-373
			10	32 080	140-80	229-401



Яхтный лак

Арт.: 8050

Колеруется по каталогу

Разработан для защиты деревянных поверхностей, испытывающих повышенные механические нагрузки и длительное воздействие воды. Применяется для окраски корпусов деревянных лодок и яхт, палуб, судовой мебели и причалов, идеально подходит для влажных помещений (кухни, ванной комнаты), а также садовой мебели.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
 Аквалазурь для дерева, индустриальная Арт.: 8101	Быстросохнущая лазурь для внешних и внутренних работ на водномасляной основе. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, ограждений, стен и прочих вертикальных поверхностей, а также изделий из грубопиленной и мелкопиленной древесины. Идеально подходит для промышленной окраски распылительными установками. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность.	Бесцветная база	0,375	840	4,5-2,5	187-336
			1	2 240	13-7	172-320
			2,5	5 370	32-17	168-316
		8108 Мокрый песок	10	21 310	130-70	164-304
			0,125	450	1,6-0,8	281-563
			0,375	934	4,5-2,5	208-374
			1	2 490	13-7	192-356
			2,5	5 995	32-17	187-353
			10	23 810	130-70	183-340
		8102 Шелк 8104 Бамбук 8105 Королевский синий 8106 Серебристый серый 8110 Графит 8111 Лагуна 8112 Темно-коричневый 8113 Черный	0,125	450	1,6-0,8	281-563
			0,375	953	4,5-2,5	212-381
			1	2 540	13-7	195-363
2,5	6 120		32-17	191-360		
10	24 310		130-70	187-347		
8107 Шведский красный	0,125	450	1,6-0,8	281-563		
	0,375	972	4,5-2,5	216-389		
	1	2 590	13-7	199-370		
	2,5	6 245	32-17	195-367		
8114 Экрю 8115 Айвори	10	24 810	130-70	191-354		
	0,125	450	1,6-0,8	281-563		
	0,375	990	4,5-2,5	220-396		
8101 Белый	1	2 640	13-7	203-377		
	2,5	6 370	32-17	199-375		
	10	25 310	130-70	195-362		
	0,125	450	1,6-0,8	281-563		
8101 Белый	0,375	1 065	4,5-2,5	237-426		
	1	2 840	13-7	218-406		
	2,5	6 870	32-17	215-404		
	10	27 310	130-70	210-390		
	0,125	420	1,83-1	230-420		
Бесцветная база	0,375	1 090	5,5-3	198-363		
	1	2 550	15-9	170-283		
	2,5	6 140	37-22	166-279		
	10	24 140	150-90	161-268		
	0,125	450	1,83-1	246-450		
6001 Бали 6003 Коро 6005 Самар 6007 Форес	0,375	1 222	5,5-3	222-407		
	1	2 900	15-9	193-322		
	2,5	7 015	37-22	190-319		
	10	27 640	150-90	184-307		
6002 Босфор 6004 Лабрадор	0,125	450	1,83-1	246-450		
	0,375	1 203	5,5-3	219-401		
	1	2 850	15-9	190-317		
	2,5	6 890	37-22	186-313		
6006 Фиджи	10	27 140	150-90	181-302		
	0,125	450	1,83-1	246-450		
	0,375	1 259	5,5-3	229-420		
	1	3 000	15-9	200-333		
6006 Фиджи	2,5	7 265	37-22	196-330		
	10	28 640	150-90	191-318		



Тиковое масло

Арт.: 3752

Колеруется по каталогу

Продукт для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется в качестве самостоятельного декоративно-защитного покрытия для экзотических пород древесины и садовой мебели из европейских пород дерева. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ






Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
 <p>Твердое масло на водной основе Арт.: 5045/5245 Колеруется по каталогу</p>	Водный лак для внутренних работ. Создает прочную, износоустойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, элементов интерьера, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий и европейских пород древесины, пробки. Подходит для обработки поверхностей во влажных помещениях. BIOFA 5045 придает шелковистый-матовый блеск, BIOFA 5245 - матовый блеск.	Бесцветная база	0,125	560	1,83-1	306-560
			0,375	1 290	5,5-3	235-430
			1	3 680	15-8	245-460
			2,5	8 590	37,5-20	229-430
			10	30 470	150-80	203-381
		5001 Анжу 5002 Прованс 5003 Бургундия 5004 Бретань 5005 Ривьера 5007 Савойя 5008 Эльзас 5009 Мартиника 5010 Гасконь 5011 Нормандия 5012 Корсика 5013 Руссильон 5014 Артуа	0,125	600	1,83-1	328-600
		0,375	1 384	5,5-3	252-461	
		1	3 930	15-8	262-491	
		2,5	9 215	37,5-20	246-461	
		10	32 970	150-80	220-412	
5006 Ницца	0,125	600	1,83-1	328-600		
	0,375	1 403	5,5-3	255-468		
	1	3 980	15-8	265-498		
	2,5	9 340	37,5-20	249-467		
	10	33 470	150-80	223-418		
Бесцветная база	0,375	630	4-3	158-210		
	1	1 640	12-9	137-182		
	2,5	3 640	30-22	121-165		
	10	12 980	120-90	108-144		
	5101 Крем-брюле 5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань 5117 Гортензия 5119 Ниагара 5120 Горячий песок 5121 Воздушное безе	0,125	450	1,4-1	321-450	
0,375		687	4-3	172-229		
1		1 790	12-9	149-199		
2,5		4 015	30-22	134-183		
10		14 480	120-90	121-161		
5106 Лимон 5107 Ироко 5108 Солнечный 5110 Серый беж 5112 Галька 5114 Мятная ириска 5118 Бежевый	0,125	450	1,4-1	321-450		
	0,375	724	4-3	181-241		
	1	1 890	12-9	158-210		
	2,5	4 265	30-22	142-194		
	10	15 480	120-90	129-172		
5104 Яблоко	0,125	450	1,4-1	321-450		
	0,375	743	4-3	186-248		
	1	1 940	12-9	162-216		
	2,5	4 390	30-22	146-200		
Белая база	10	15 980	120-90	133-178		
	0,125	450	1,4-1	321-450		
	0,375	690	4-3	173-230		
	1	1 790	12-9	149-199		
	2,5	4 020	30-22	134-183		
10	14 500	120-90	121-161			







Лазурь для дерева на водной основе
 Арт.: 5175/5177

Лазурь для внутренних работ на водной основе. Создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков, стен, балок из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности шелковисто-матовый блеск.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
 Универсальное твердое масло Арт.: 2044	Универсальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, элементов интерьера, мебели. Придает поверхности матовый блеск.	Бесцветная база	0,375	910	6-3,7	152-246
			1	2 470	16-10	154-247
			2,5	5 670	40-25	142-227
			10	21 860	160-100	137-219
		2010 Кедр 2011 Янтарный 2012 Медовый	0,125	500	2-1,2	250-417
			0,375	1 004	6-3,7	167-271
			1	2 720	16-10	170-272
			2,5	6 295	40-25	157-252
			10	24 360	160-100	152-244
			2002 Birke 2003 Неаполитанский серый 2004 Бледный каштан 2005 Светлая сирень 2006 Лазуревый 2007 Небесный 2009 Слоновая кость 2013 Панг 2014 Туманный серый 2015 Кашемир 2016 Речной перламутр 2017 Прикосновение солнца	0,125	500	2-1,2
0,375	1 042	6-3,7		174-282		
1	2 820	16-10		176-282		
2,5	6 545	40-25		164-262		
10	25 360	160-100		159-254		
2001 Белый	0,125	500		2-1,2	250-417	
	0,375	1 079		6-3,7	180-292	
	1	2 920	16-10	183-292		
	2,5	6 795	40-25	170-272		
	10	26 360	160-100	165-264		
 Масло для мебели Арт.: 2049 Колеруется по каталогу	Продукт для внутренних работ, не содержит растворители. Создает дышащую, прочную, эластичную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки всех деревянных поверхностей мебели, элементов интерьера. Придает поверхности шелковистый блеск.	0,15	718	6-4,5	120-160	
		0,375	1 450	15-11	97-132	
		1	3 530	40-30	88-118	
		2,5	8 500	100-75	85-113	
		10	33 550	400-300	84-112	
 Масло для рабочих поверхностей Арт.: 2052 Колеруется по каталогу	Продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков, не содержит растворители. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, прочную, антистатическую поверхность, с выраженными водо- и грязеотталкивающими свойствами. Рекомендуется для обработки деревянных столешниц, разделочных досок, кухонной мебели. Придает поверхности шелковисто-матовый блеск.	0,15	720	6-4,5	120-160	
		0,375	1 520	15-11,2	101-136	
		1	3 800	40-30	95-127	
		2,5	9 260	100-75	93-123	
		10	37 190	400-300	93-124	
 Универсальная твердая грунтовка Арт.: 3754 Неколеруемый продукт	Грунтовка для внутренних работ. Рекомендуется для предварительной обработки и подготовке к окраске различных поверхностей из неравномерно и сильнопитывающих пород древесины (сосна, ель и т.п.). При последующей обработке таких поверхностей цветными маслами позволяет получить более ровный цветовой оттенок.	1	1 960	18	109	
		2,5	4 540	45	101	
		10	15 980	180	89	
 Твердый воск-масло профессиональный Арт.: 9032, 9062 Неколеруемый продукт	Воск-масло для внутренних работ. Создает прочную, твердую, износостойкую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Подходит для профессионального и самостоятельного применения. Легко наносится кистью, щеткой для пола, валиком. BIOFA 9032 придает шелковисто-матовый блеск, BIOFA 9062 - матовый блеск.	0,125	450	2,5-1,8	180-250	
		0,375	1 190	7-5	170-238	
		1	3 390	20-15	170-226	
		2,5	7 900	50-37	158-214	
		10	30 130	200-150	151-201	

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
 Промышленное двухкомпонентное масло Арт.: 8070/8071 Колеруется по каталогу	Промышленное двухкомпонентное масло для внутренних работ на основе природных компонентов из льняного масла и восков. Не содержит растворителей. Колеруется по каталогу. Полученная поверхность высыхает через несколько часов, через 12-24 часа может подвергаться нагрузке, а через 48 часов происходит полное отверждение масла. Окрашенная поверхность становится водостойкой и обладает повышенной стойкостью к истиранию по сравнению с обычными маслами. Продукт отлично подходит для мебели, паркета, лестниц и других деревянных поверхностей, испытывающих повышенные нагрузки, подчеркивает природный рисунок и текстуру древесины, придавая им шелковистый блеск. В прайс-листе указан объем основного компонента А, к каждому объему прилагается компонент В в объеме 1/4 от компонента А.	Бесцветная база	0,375	2 820	см. технические характеристики	
			0,8	6 920		
			10	60 540		
		7002 Тхал	0,375	2 970		
		7003 Сонора	0,8	7 320		
		7005 Эль-хаса	10	64 540		
		7001 Атакама	0,375	2 989		
			0,8	7 370		
			10	65 040		
		7006 Каракум	0,375	3 027		
			0,8	7 470		
			10	66 040		
7004 Калахари	0,375	3 064				
7008 Танами	0,8	7 570				
	10	67 040				
	0,375	3 120				
7007 Гоби	0,8	7 720				
	10	68 540				
 Масло для пола профессиональное Арт.: 8624 Колеруется по каталогу	Профессиональный продукт для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного износостойчивого покрытия для мебели, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, пробки. Создает очень прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, обладающую антистатическим эффектом. Придает поверхности полуглянцевый блеск.	0,375	1 800	14-9,5	129-189	
		1	4 410	38-26	116-170	
		2,5	10 930	95-65	115-168	
		10	43 410	380-260	114-167	
 Масло для валцовых машин Арт.: 8630 Колеруется по каталогу	Промышленное масло из высококачественных биомасел и восков для обработки деревянных поверхностей внутри помещений. Рекомендуется для нанесения на промышленных валцовых станках.	0,375	1 580	15-11	105-144	
		1	4 210	40-30	105-140	
		2,5	9 600	100-75	96-128	
 Масло для лакирования Арт.: 8662 Неколеруемый продукт	Бесцветное масло из высококачественных природных компонентов для внутренних работ. Рекомендуется для обработки всех деревянных поверхностей мебели и интерьера методом погружения. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Соответствует норме для детских игрушек EN 71ч. 3	0,375	1 220	18-6	68-203	
		1	3 190	50-16	64-199	
		2,5	7 290	125-40	58-182	
 Bianco Масло для светлых пород древесины Арт.: 8688 Неколеруемый продукт	Высококачественное промышленное масло из натуральных компонентов для механической и ручной обработки поверхностей. Создает износостойчивую, грязе- и водоотталкивающую, антистатическую, матовую поверхность. Специально разработано для светлых сортов древесины: клена, ясеня, дуба, а также хвойных пород. Сохраняет естественный цвет, что создает эффект необработанного дерева.	0,125	630	3-2,2	210-286	
		0,375	1 670	9-6,5	186-257	
		1	4 250	25-18	170-236	
		2,5	9 720	62-45	157-216	
 Промышленное двухкомпонентное масло Bianco Арт.: 8688/8071 Неколеруемый продукт	Однослойное масло BIOFA 8688/8071 BIANCO рекомендовано для защитно-декоративной обработки деревянных поверхностей из светлых пород древесины (дуб, ясень, клён, вяз и прочее) с высокими эксплуатационными требованиями, таких как полы, ступени, столешницы (в том числе для ванных комнат), подоконники, дверные полотна и фурнитура, мебельные фасады, предметы интерьера и прочее в жилых и коммерческих помещениях, а также для обработки пробковых покрытий и плит OSB. Полученная поверхность высыхает через несколько часов, через 12-24 часа может подвергаться нагрузке, а через 48 часов происходит полное отверждение масла. Окрашенная поверхность становится водостойкой и обладает повышенной стойкостью к истиранию по сравнению с обычными маслами. Данный продукт позволяет получить неповторимый декоративный эффект «необработанного дерева». Уникальный комплекс белых пигментов и наполнителей препятствует «поджиганию» древесины и позволяет сохранить её натуральный оттенок.	0,375	2 750	15-12	183-229	
		0,8	6 880	32-24	215-287	
		10	58 600	400-300	147-195	

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
8531 Сахара			0,125	630	5-3,7	126-170
			0,375	1 464	11-8	133-183
			1	3 750	40-30	94-125
			2,5	8 975	100-75	90-120
			10	35 900	400-300	90-120
8538 Бакаут 8550 Оникс			0,125	630	5-3,7	126-170
			0,375	1 483	11-8	135-185
			1	3 800	40-30	95-127
			2,5	9 100	100-75	91-121
			10	36 400	400-300	91-121
8547 Сандаловое дерево 8549 Серый кварц 8553 Французский серый 8554 Циан			0,125	630	5-3,7	126-170
			0,375	1 520	11-8	138-190
			1	3 900	40-30	98-130
			2,5	9 350	100-75	94-125
			10	37 400	400-300	94-125
8532 Орех 8533 Дуб копченый 8534 Серый 8542 Темный тик			0,125	630	5-3,7	126-170
			0,375	1 539	11-8	140-192
			1	3 950	40-30	99-132
			2,5	9 475	100-75	95-126
			10	37 900	400-300	95-126
8535 Сталь 8537 Махагон 8551 Городской туман			0,125	630	5-3,7	126-170
			0,375	1 577	11-8	143-197
			1	4 050	40-30	101-135
			2,5	9 725	100-75	97-130
			10	38 900	400-300	97-130
8536 Капучино 8539 Коричневый 8544 Бразильский дуб			0,125	630	5-3,7	126-170
			0,375	1 595	11-8	145-199
			1	4 100	40-30	103-137
			2,5	9 850	100-75	99-131
			10	39 400	400-300	99-131
8541 Бренди 8548 Дуб натуральный 8552 Сафари			0,125	630	5-3,7	126-170
			0,375	1 614	11-8	147-202
			1	4 150	40-30	104-138
			2,5	9 975	100-75	100-133
			10	39 900	400-300	100-133
8543 Мербау			0,125	630	5-3,7	126-170
			0,375	1 877	11-8	171-235
			1	4 850	40-30	121-162
			2,5	11 725	100-75	117-156
			10	46 900	400-300	117-156
8545 Грецкий орех			0,125	630	5-3,7	126-170
			0,375	1 708	11-8	155-214
			1	4 400	40-30	110-147
			2,5	10 600	100-75	106-141
			10	42 400	400-300	106-141











Цветное масло для интерьера

Арт.: 8500

Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
 Цветное масло для интерьера Арт.: 8510	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.	8510 Белый	0,125	820	3,75-2,5	219-328
			0,375	2 100	7,5-11,25	187-280
			1	4 250	20-30	142-213
			2,5	10 320	50-75	138-206
			10	43 660	200-300	146-218
 Цветное масло для интерьера Арт.: 8511	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.	8511 Арктика	0,125	980	2,5-3,75	261-392
			0,375	2 530	7,5-11,25	225-337
			1	5 320	20-30	177-266
			2,5	13 360	50-75	178-267
			10	45 690	200-300	152-228
 Цветное масло для интерьера Арт.: 8521	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.	8521-01 Серебро 8521-02 Золото 8521-03 Бронза 8521-04 Медь 8521-05 Циннамон	0,125	930	3,75-2,5	248-372
			0,375	2 870	11,25-7,5	255-383
			1	7 400	30-20	247-370
			2,5	18 300	75-50	244-366
			10	72 030	300-200	240-360
 Масло для камня Арт.: 2100 Неколеруемый по каталогу	Состоит из высококачественных природных материалов. Рекомендуется для обработки натурального камня, цементной, гипсовой стяжки и других минеральных поверхностей. Создает прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Придает шелковисто-матовый блеск.		0,125	500	1,2-0,7	417-714
			0,375	1 220	3,7-2,2	330-555
			1	3 190	10-6	319-532
			2,5	7 290	25-15	292-486
			10	27 330	100-60	273-456
 Защита для камня Арт.: 2140 Неколеруемый продукт	Бесцветное покрытие с антисептиком для минеральных поверхностей. Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Для сильно впитывающих, крошащихся поверхностей рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность BIOFA 2141 Пропитка для камня.		1	2 200	10-5	220-440
			5	10 930	50-25	219-437
 Пропитка для камня Арт.: 2141 Неколеруемый продукт	Грунт-антисептик для камня. Для укрепления впитывающих и крошащихся минеральных поверхностей. Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Для дополнительной защиты нанести BIOFA 2140 Защита для камня.		1	1 350	12-8	113-169
			5	6 440	60-40	107-161
 Замедлитель высыхания Арт.: 2146 Неколеруемый продукт	Специальная добавка в лаури и воски BIOFA на водной основе, увеличивающая время впитывания и высыхания материала, продлевая, таким образом, открытое время работы с продуктом. Это позволяет значительно продлить время работы способом «мокрым по мокрому» даже на больших поверхностях. Добавляется в количестве 5 - 10% от общего объема разбавляемого материала.		1	3 740	см. технические характеристики	
 Воск для натирки (ухода) для бань, саун Арт.: 2060 Неколеруемый продукт	Бесцветный твердый воск для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного износостойчивого покрытия всех видов деревянных поверхностей, подверженных частому воздействию влаги и высоких температур (сауны, бани, парилки и т.п.). Жаростойкий (до 100°C). Не изменяет естественный цвет древесины и сохраняет ее природный запах.		0,25	1 030	15-8,5	69-121
			1	3 730	60-35	62-107
			10	27 400	600-350	46-78
 Универсальный жидкий воск Арт.: 2063 Неколеруемый продукт	Продукт для внутренних работ, не содержит растворители. Рекомендуется в качестве дополнительного износостойкого покрытия для мебели, лестниц и всех видов деревянных напольных покрытий. Создает прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Жаростойкий (до 100°C). Придает поверхности шелковистый блеск.		0,05	760	4,5	169
			0,25	1 160	22,5	52
			0,375	1 600	34	47
			1	3 720	90	41
			10	34 160	900	38

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,375	640	5-2,5	128-256
		Бесцветная база	1	1 720	14-7	123-246
			2,5	3 810	35-17,5	109-218
			10	13 940	140-70	100-199
		8706 Подснежник	0,375	734	5-2,5	147-294
			1	1 970	14-7	141-281
			2,5	4 435	35-17,5	127-253
			10	16 440	140-70	117-235
		8702 Крокус	0,375	753	5-2,5	151-301
		8703 Бегония	1	2 020	14-7	144-289
		8704 Полынь				
		8707 Незабудка	2,5	4 560	35-17,5	130-261
		8710 Дельфиниум	10	16 940	140-70	121-242
		8711 Бузина				
		8712 Лаванда				
		8701 Ландыш 8705 Нарцисс 8709 Хлопок	0,375	772	5-2,5	154-309
			1	2 070	14-7	148-296
			2,5	4 685	35-17,5	134-268
			10	17 440	140-70	125-249
		8708 Ромашка	0,375	790	5-2,5	158-316
			1	2 120	14-7	151-303
			2,5	4 810	35-17,5	137-275
			10	17 940	140-70	128-256
		8713 Чайная роза	0,125	400	1,66-0,83	241-482
		8714 Вербена	0,375	753	5-2,5	151-301
		8715 Белая калла				
		8716 Андромеда	1	2 020	14-7	144-289
		8717 Мальва				
		8718 Эдельвейс	2,5	4 560	35-17,5	130-261
		8719 Жимолость				
		8723 Вербена	10	16 940	140-70	121-242
		8724 Можжевельник				
		8725 Сантолина				
			0,125	400	1,66-0,83	241-482
		8720 Липовый цвет 8721 Цветки вишни	0,375	772	5-2,5	154-309
			1	2 070	14-7	148-296
			2,5	4 685	35-17,5	134-268
			10	17 440	140-70	125-249
			0,125	400	1,66-0,83	241-482
		88726 Клематис	0,375	790	5-2,5	158-316
			1	2 120	14-7	151-303
			2,5	4 810	35-17,5	137-275
			10	17 940	140-70	128-256


Цветной воск
 Арт.: 2087

Продукт для внутренних работ на водной основе, состоящий из природных растительных компонентов. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, детских игрушек. Придает поверхности матовый блеск.


Универсальный фиксатор-грунтовка
 Арт.: 1440

Неколеруемый продукт

Бесцветная минеральная грунтовка на основе жидкого стекла для насыщения и укрепления сильно впитывающих поверхностей. Используется для внешних и внутренних работ как разбавитель для красок Евромин и Солимин.

5 3 334 50-40 67-83


Nahos
 Арт.: 1035

Неколеруемый продукт

Натуральный бесцветный концентрат-антисептик на водной основе. Не содержит растворители и биоциды. Рекомендуется для профилактической и защитной обработки деревянных поверхностей. Может применяться в качестве грунтовочного средства.

1 11 790 50 236









Грунтовка шеллак на водной основе
 Арт.: 5005

Неколеруемый продукт









Бесцветная, водоразбавляемая грунтовка для внутренних работ из натуральных материалов на основе шеллака. Без запаха. Обладает высокой скоростью высыхания, не меняет естественный оттенок древесины. Грунтовка насыщает дерево, создает равномерно впитывающую основу. Идеальный вариант для обработки лиственных пород дерева, содержащих дубильную кислоту, а также тропических пород древесины. Особенно хорошо подходит для внутренней поверхности шкафов и выдвижных ящиков.

0,125 750 2,5-1,5 300-500
 0,375 2 080 7,5-4,4 277-473
 1 5 160 20-13 258-397
 2,5 12 250 50-32 245-383













КРАСКИ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Наименование	Описание / Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
 ЕВРОМИН для внешних работ	Готовая к применению силикатная краска для внешних работ на основе жидкого калиевого стекла, не содержащая растворителей. Глубоко проникает в структуру, образуя дышащую, прочную, матовую поверхность. Не шелушится и не растрескивается, подходит для помещений с повышенной влажностью. Колеруется по каталогу.				
	Арт.: 1405 Белая	10	9 107	60-32	152-285
	Арт.: 1406 Медиум	10	6 180	60-32	103-193
	Арт.: 1407 Бесцветная	10	5 902	60-32	98-184
 Грунт-БИО Катализатор для внутренних работ Неколеруемый продукт	Натуральный био катализатор представляет собой грунтовочное покрытие на основе силиката и природных биополимеров. Используется в качестве грунтовочного покрытия для всех видов силикатных красок BIOFA для внутренних работ. Обладает насыщающим и укрепляющим действием на поверхности. Обладает уникальным свойством расщеплять формальдегиды и другие вредные органические вещества содержащиеся в воздухе.	1	4 215	9	468
	Арт.: 8040	5	21 073	45	468
 СОЛИМИН Специальный грунт Неколеруемый продукт	Силикатная краска-грунтовка на основе жидкого стекла, не содержащая растворителей. Подходит для зашпаклеванных поверхностей из гипсокартона под краски Солимин.	4	4 716	24-20	197-236
	Арт.: 3046	10	8 944	60-50	149-179
 СОЛИМИН Для внутренних работ	Готовая к применению силикатная краска для внутренних работ. Применяется для всех известковых, цементных и гипсосодержащих видов штукатурки, глиняной штукатурки, бетона, силикатного кирпича, гладкой лицевой кладки, структурных обоев под покраску, а также старых минеральных и дисперсионных покрытий. Также может использоваться в качестве основы для техники рисования средством для лазурирования BIOFA. Колеруется по каталогу.				
	Арт.: 3050 Экстраматовая	12,5	10 082	87-62	116-163
	Арт.: 3051 Белая	10	7 969	90-60	89-133
	Арт.: 3052 Медиум	10	7 529	90-60	84-125
	Арт.: 3053 Бесцветная	10	5 789	90-60	64-96
 СОЛИМИН. Декоративная штукатурка для внутренних работ Колеруется по каталогу	Готовая силикатная краска с песком на основе жидкого стекла для внутренних работ. Глубоко проникает в структуру, образуя шероховатую, дышащую, прочную, матовую поверхность. Не шелушится и не растрескивается.	4	4 390	24-20	183-220
	Арт.: 3055	10	10 082	60-50	168-202
 ПРИМАЗОЛ. Краска для стен	Водоэмульсионная, свободная от растворителей краска для стен и потолков из гипсокартона, штукатурки, обоев, бетона. Обладает хорошей кроющей способностью, «дышащая», устойчивая к истиранию. Также подходит для ремонта поверхностей, окрашенных ранее стандартными синтетическими дисперсионными красками. Колеруется по каталогу.				
	Арт.: 3011 Белая	10	9 182	80-45	115-204
	Арт.: 3012 Медиум	4	4 154	32-18	130-231
		10	8 437	80-45	105-187
	Арт.: 3013 Бесцветная	4	3 870	32-18	121-215
		10	7 847	80-45	98-174
 Средство для лазурирования стен Арт.: 3110	Средство для лазурирования на водной основе. Используется для придания разных цветовых оттенков на минеральных поверхностях, а также для росписи и других интерьерных решений.	1	1 951	15	130

СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Наименование	Описание / Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
 Средство для сохранения естественного цвета древесины Арт.: 2093, 2094 Неколеруемый продукт	Специальный продукт для сохранения естественного цвета древесины. Глубоко проникает в древесину, надежно защищая от выгорания и потемнения у хвойных пород древесины. BIOFA 2093 рекомендуется для лиственных пород (клен, ясень, бук и т.д.), BIOFA 2094 для хвойных пород (сосна, ель и т.д.)	1	1 830	10-8	183-183
		5	9 110	50-40	182-228
 Растворитель для удаления смоляных подтеков и очистки инструмента Арт.: 0500 PROFI	Растворитель 0500 PROFI представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения и приятный аромат цитрусовых масел.	0,5	510	см. технические характеристики	
		1	770		
		5	3 140		
 Растворитель для удаления смоляных подтеков и очистки инструмента Арт.: 0501 PROFI	Растворитель 0501 PROFI представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения, без запаха.	0,5	350	см. технические характеристики	
		1	510		
		5	1 910		
 Очиститель кистей без растворителя Арт.: 0600	Очиститель кистей BIOFA представляет собой поддающееся биологическому расщеплению чистящее средство, не содержит растворителя, предназначено для очистки различных лакокрасочных инструментов: кисти, валики и т.п. Подходит для очистки от всех водорастворимых и не содержащих растворителя красок на основе натуральных смол, лаков, глазурей, масел и восков. Очищает тщательно и бережно. Щетина вновь приобретает мягкость и эластичность.	1	1 410	см. технические характеристики	
 NACASA Чистящее средство для пола Арт.: 4010	Мягкое pH - нейтральное чистящее средство. Рекомендуется для очистки и ухода за поверхностями, обработанными воском, маслом или лаком (полы, окна, двери, стены, потолки и т.п.) Эффективно удаляет загрязнения, подходит для регулярного использования. Не содержит вредные раздражающие вещества.	0,5	630	см. технические характеристики	
		1	1 110		
 Универсальное чистящее средство для основного ухода Арт.: 4020	Универсальное чистящее средство для бережной очистки деревянных и пробковых поверхностей, обработанных маслом, воском, лаком или эмалью, а также для очистки линолеума, винила, ламината, пластика, каменных полов, мебельных поверхностей, кафеля, плитки, оконных рам и дверных полотен. Безопасно для кожи, поддается биологическому расщеплению. Не содержит химических консервантов, хлора, хлористого аммония и фосфата. Проверено на совместимость с 28 различными типами поверхностей в институте Фрезениус [Fresenius].	1	700	см. технические характеристики	
 Средство по уходу за деревянными поверхностями для поддерживающего ухода Арт.: 4030	Средство предназначено для поддерживающего и восстанавливающего ухода за деревянными и пробковыми поверхностями, покрытыми маслом, воском, лаком или эмалью, а также за линолеумом, винилом, ламинатом, каменными полами, ебельными фасадами и дверными полотнами. Средство позволяет защищать поверхности от механического износа, придает им антистатический эффект, приятные тактильные ощущения и грязеотталкивающие свойства. Обладает полирующим эффектом, позволяет восстанавливать блеск и устранять мелкие дефекты. Проверено на совместимость с 28 различными типами поверхностей в институте Фрезениус [Fresenius].	1	780	см. технические характеристики	
 Масло для интенсивной очистки Арт.: 2057	Рекомендуется для очистки сильнозагрязненных поверхностей, ранее обработанных маслом или воском. Природные масла и безопасный растворитель в составе продукта, позволяют очистить и обновить загрязненную поверхность за одно применение. Позволяет избежать шлифования поверхности.	0,75	2 350	15	104
		1	3 140	30	105
		10	31 350	300	105

СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Наименование	Описание / Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
 Масло-уход за полом Арт.: 2076	Специальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Рекомендуется для восстановления и ухода за обработанными маслом поверхностями. Отлично удаляет потертости и царапины, возникшие в процессе эксплуатации.	0,75	2 400	45	53
		1	3 950	60	65
		10	35 820	600	60
 NAPLANA восковая эмульсия по уходу за полом Арт.: 2085	Восковая эмульсия для внутренних работ. Рекомендуется для восстановления и ухода за поверхностями, обработанными лаком, маслом или воском. Naturalный состав из воды и воска карнаубы позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также придать поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.	1	1 670	см. технические характеристики	
		5	5 920		
 NAPLANA ПЛЮС антискольжение Арт.: 2086	Восковая эмульсия для внутренних работ с антискользящим эффектом. Рекомендуется для восстановления и ухода за поверхностями, обработанными лаком, маслом или воском. Naturalный состав из воды и воска карнаубы позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также придать поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.	1	1 830	см. технические характеристики	
 Водное масло для ухода Арт.: 5076	Масло для реставрации поверхностей из дерева и пробки, а также ламината, линолеума и других материалов. Подчеркивает природную текстуру дерева и придает полу приятный шелковисто-матовый блеск.	1	2 360	20-50	118-47
 NAPONA жидкое мыло Арт.: 2090	Безопасный, не раздражающий кожу очиститель для рабочих инструментов. Рекомендуется для очистки инструментов после обработки маслами и восками, а также красками на водной основе. Удаляет следы засохшего масла и воска. Может применяться для удаления сильных загрязнений и старого воскового налета.	0,15	160	см. технические характеристики	
		0,5	760		
		1	1 320		
 Универсальная чистящая паста Арт.: 4051	Универсальная чистящая паста применяется для очистки керамических покрытий, смесителей, эмали, высококачественной стали, плитки, фарфора, керамики и пластиковых поверхностей. Изготавливается из натуральных компонентов, которые были отобраны таким образом, чтобы обеспечить ее эффективность при очищении и растворении грязи, оставив ее при этом крайне мягкой и безопасной для кожи.	0,375	570	см. технические характеристики	
		0,5	890		
 BATIM ополаскиватель-концентрат Арт.: 4052	Ополаскиватель BATIM представляет собой чрезвычайно экономичный концентрат для бережного удаления различных отложений, например, известковых и водяных пятен, со стекла, кастрюль, посуды, высококачественной стали и т.п.. Подходит для ручной и машинной мойки. Не содержит щелочей и фосфатов, поддается биологическому расщеплению, не содержит химических консервантов.	0,5	580	см. технические характеристики	
 NALINDO Средство для мытья посуды Арт.: 4053	Концентрат для бережной мойки стекла, кастрюль, посуды. Состоит из натуральных материалов, не содержит щелочь и фосфаты, биологически разлагается. Лецитин, входящий в состав, заботится о коже рук и предотвращает сухость.	0,5	650	см. технические характеристики	
		1	1 010		
 Универсальное средство для стирки белья Арт.: 4054	Универсальное средство для стирки изготовлено из возобновляемых источников минеральных сырьевых материалов. Оно не содержит фосфатов и отбеливателей, прошло дерматологические испытания и безопасно для аллергиков. Средство тщательно и бережно очищает и ухаживает за бельем, цветными и деликатными тканями, сохраняя цвета яркими и свежими. Подходит для стирки при 30°, 60° и 95° (кипячение).	0,5	560	см. технические характеристики	
		1	1 070		
 NASEDA универсальное средство для ручной стирки Арт.: 4056	NASEDA представляет собой крайне экономичное, безопасное для рук, концентрированное средство для ручной стирки. Бережно стирает и ухаживает за шерстяными вещами и деликатными тканями. NASEDA изготовлено из натуральных сырьевых материалов, не содержит энзимов, отбеливателей, пластификаторов, фосфатов, химических консервантов и способно к биологическому расщеплению.	0,5	460	см. технические характеристики	
		1	730		
 Моющее средство для стеклянных поверхностей Арт.: 4058	Средство для мытья стекол BIOFA изготовлено из натуральных материалов, не содержит химических консервантов и способно к биологическому расщеплению. Удаляет даже самые сложные загрязнения, не оставляет разводов и наполняет пространство свежестью и чистотой. Без проблем очищает любых стеклянные поверхности, оконные рамы, пластиковые поверхности, двери, кафельную плитку и т.п.	1	590	см. технические характеристики	
 NATOLE дезинфицирующее чистящее средство Арт.: 4060	NATOLE дезинфицирующее чистящее средство представляет собой мощный концентрат, изготовленный из натурального сырья, для ванной комнаты, кухни и туалета. Средство бережно и безопасно для окружающей среды растворяет и очищает от грязи, известкового налета и мочевого камня поверхность кафельной плитки, раковины, ванны, унитаза, писсуаров, смесителей и т.д. и наполняет пространство естественным, свежим ароматом и чистотой.	0,5	910	см. технические характеристики	
		1	1 810		